



KIT SE 1595

Standard



CONDUITE
EN CHARGE



FLUIDES MESURÉS
LIQUIDES



DIAMÈTRE TUYAU
DE DN 100
À DN 4500

DESCRIPTION

- Sondes Externes pour la mesure de débit liquide sur conduite en charge
- Applications standards – liquides clairs et tuyaux en bon état
- Montage sur tuyau de DN100 à DN4500
- Température maximale d'utilisation : 80°C
- Connecteurs push-pull

INSTALLATION

Sonde non intrusive

APPLICATION

Conduite en charge

CONDITIONS D'USAGE

Liquides clairs, tuyauterie en bon état

DIAMÈTRE TUYAU

Gamme recommandée : 100 - 3000 mm
Gamme étendue : 80 - 4500 mm (avec convertisseur de la série 8XX)

ÉPAISSEUR TUYAU

> 1 mm

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Connecteurs Push - Pull

TYPE DE MONTAGE

/, V, N, W

TEMPÉRATURE

De -20°C à +80°C

SUPPORT

Inclus

CONVERTISSEURS COMPATIBLES

Tous

CERTIFICATION ATEX

Non

ÉTANCHÉITÉ

EN/IEC 60529 IP68

MATÉRIAU SONDE

Plexiglass

DIMENSIONS

500 x 50 x 100 mm

POIDS (SUPPORT & SONDES)

1280 g

FRÉQUENCE SONDE

500 kHz