



SXN-M-1524/05/10



CONDUITE
EN CHARGE



FLUIDES MESURÉS
LIQUIDES



DIAMÈTRE
DE DN 50
JUSQU'À DN 800 MM

DESCRIPTION	• Sondes Externes pour détection d'interface hydrocarbures ou racleur • Application sur Hydrocarbures (Produits Bruts / Raffinés) • Maximum DN800 • Sans support de montage • Raccordement par presse étoupe (câble en supplément)
INSTALLATION	Non intrusive
APPLICATION	Conduite en charge
CONDITIONS D'USAGE	Standard
DIAMÈTRE TUYAU	de 50 à 800 mm
ÉPAISSEUR TUYAU	> 0,4 mm
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	Presse étoupe (câble en supplément)
TYPE DE MONTAGE	Direct (/)
TEMPÉRATURE	-20 à +50 °C
CONVERTISSEURS COMPATIBLES	Tous
CERTIFICATION ATEX	Ex mb IIC T6 Gb
ÉTANCHÉITÉ	Type IP 68
TYPE DE SUPPORT	Fixation avec sangle Inox
MATÉRIAUX SONDES	Acier Inoxydable + PVC
MATÉRIAUX SUPPORT	Non applicable
DIMENSIONS	65 X 55 X 55 mm
POIDS (SUPPORT & PROBES)	460 grammes
FRÉQUENCE SONDE	1 Mhz pour hydrocarbures raffinés et 500 KHz pour Produits bruts