



SE 1595

Standard



CONDUITE
EN CHARGE



FLUIDES MESURÉS
LIQUIDES



DIAMÈTRE
DE DN 80
À DN 4500 MM

DESCRIPTION	• Sondes externes pour mesure de débit en conduite pleine • Applications – Liquides clairs, tuyauteries en bon état • Montage sur tuyau de DN80 à DN4500 • Température maximale d'utilisation : 80°C • Connectique par Presse-étoupe (câble en supplément)
INSTALLATION	Non intrusive
APPLICATION	Conduite en charge
CONDITIONS D'USAGE	Liquides clairs, tuyauterie en bon état
DIAMÈTRE TUYAUTERIE	Gamme de diamètre recommandée : 100 – 3000 mm Gamme étendue : 80 – 4500 mm (avec un convertisseur de type 8XX)
ÉPAISSEUR DU TUYAU	> 1 mm
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	Presse étoupe (câble en supplément)
TYPES DE MONTAGE	/, V, N, W
TEMPÉRATURE	De -20°C à +80°C
SUPPORTS DISPONIBLES	SUI625, SUI629, SU4245, SUI673 en option
CONVERTISSEURS COMPATIBLES	Tous
CERTIFICATION ATEX	Non
ÉTANCHÉITÉ	EN/IEC 60529 IP68
MATÉRIAU SONDE	Plexiglass
DIMENSIONS	70 x 40 x 44 mm
POIDS	175 g (par sonde)
FRÉQUENCE SONDE	500 kHz