



## SI-1611



### DESCRIPTION

- Sonde à insertion pour mesure sur conduites en charge et canal ouvert
- Utilisation avec gamme Minisonic et gamme UF-8XX
- Montage sur conduites de DN120 à DN7500 mm
- Température de fonctionnement de -10°C à +60°C
- Connexion sur bornier dans tête de raccordement
- Bossage 2"

### INSTALLATION

Sonde à insertion

### APPLICATION

Conduite en charge et canal ouvert

### CONDITIONS D'USAGE

Standards

### DIAMÈTRE CONDUITE

120 - 7500 mm

### ÉPAISSEUR CONDUITE

À préciser à la commande

### DIAMÈTRE DE PERÇAGE

Ø 46 mm

### CONNEXION

Connexion sur bornier dans tête de raccordement

### ANGLES DE SONDE DISPONIBLES

0° - 30° - 45°

### TYPE DE MONTAGE

/ ou V

### TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

de -10°C à +60°C

### PRESSION DE SERVICE

<16 bar

### BOSSAGE (EN OPTION)

Droit - 2"

### EXTRACTIBLE EN CHARGE

Oui

### VANNE (EN OPTION)

PN16

### CONVERTISSEURS COMPATIBLES

Tous - Ultraflux

### ATEX

Non

### ACS

Oui - Selon version

### IP

Type IP 67

### MATIÈRES EN CONTACT AVEC LE FLUIDE

PVC + Acier inox + Aluminium

### DIMENSIONS

600 x 150 x 150 mm

### MASSE

7 kg

### FRÉQUENCE DE LA SONDE

500 kHz