



SI-1612/10/45°



CONDUITE
EN CHARGE



FLUIDES MESURÉS
LIQUIDES



DIAMÈTRE
DE DN 120
JUSQU'À DN 4000 MM

DESCRIPTION

- Sonde à insertion pour mesure de débit sur conduite en charge
- Montage sur tuyaux de DN120 à DN4000 mm
- Gamme de température de -10°C à +60°C
- Raccordement sur bornier en tête de sonde
- Bossage 1" ½
- Disponible en version ACS

INSTALLATION

Sonde à insertion

APPLICATION

Conduite en charge

CONDITIONS D'USAGE

Standard

DIAMÈTRE TUYAU

120 - 4000 mm

ÉPAISSEUR TUYAU

À préciser lors du passage de commande

DIAMÈTRE DE PERCAGE

Ø 38 mm - 1 ½ pouces

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Sur bornier tête de sonde

ANGLE SONDE DISPONIBLE

0°-45° et 60°

TYPES DE MONTAGE

/ ou V

TEMPÉRATURE

-10°C / +60°C

PRESSURE (BARS)

<16 bars

BOSSAGE (OPTION)

Bossage droit 1" ½ (bossage oblique sur demande)

DÉMONTABLE EN CHARGE

Oui

VANNE (OPTION)

PN16

CONVERTISSEURS COMPATIBLES

Tous

ATEX

Sur demande

ACS

En option

ÉTANCHÉITÉ

Type IP68

MATÉRIAUX SONDE (contact fluide)

PVC + Acier Inoxydable + Aluminium

DIMENSIONS

500 x 150 x 150 mm

POIDS

1000 g