



SI1820_0504PL1

SI1820_0506PL1



CONDUITE
PLEINE



FLUIDES MESURÉS
LIQUIDES



DIAMÈTRE
DE DN 120 À DN 7500 MM

DESCRIPTION

- Sonde à insertion pour mesure débit en conduite pleine ou canal ouvert
- Montage sur tuyaux de DN120 à DN7500 mm
- Gamme de température de -20°C à +100°C
- Raccordement par presse étoupe
- Bossage 2"
- Angle de sonde 45° or 60°

INSTALLATION

Sonde à insertion

APPLICATION

Conduite pleine / Canal Ouvert

CONDITIONS D'USAGE

Standard

DIAMÈTRE TUYAU

120 - 7500 mm

ÉPAISSEUR TUYAU

À préciser lors du passage de commande

DIAMÈTRE DE PERCAGE

Ø 40 mm

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Par presse étoupe

ANGLE SONDE

45° or 60°

TYPES DE MONTAGE

/ ou V

TEMPÉRATURE

-20°C / +100°C

PRESSION (BARS)

Jusqu'à 100 bars

BOSSAGE (OPTION)

Bossage droit 2"

RETRACTABLE EN CHARGE

Oui avec outil spécial

VANNE (OPTION)

PN63

CONVERTISSEURS COMPATIBLES

TOUS

ATEX

NON

ACS

NON

ÉTANCHÉITÉ

Type IP68

MATÉRIAUX SONDE (Contact Fluide)

Acier Inoxydable & PEEK

DIMENSIONS

140 x 45 x 45 mm

POIDS

1,1 kg