



SXG-1809/03



CONDUITE EN
CHARGE



FLUIDES MESURÉS
GAZ



DIAMÈTRE
DN 50 À DN 500 MM



USAGE
ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE

DESCRIPTION	• Sonde intrusive vissée • Installation haute pression (jusqu'à 100 bar) • De DN 50 à DN 500 mm • Gamme de température : -20 à +79°C • Raccordement par presse étoupe monté sur tête de sonde (câble en sus)
INSTALLATION	Sonde Intrusive vissée
APPLICATION	Conduite en charge
CONDITIONS D'USAGE	Difficiles
DIAMÈTRE TUYAU	De DN 50 (Basse pression) à DN 500 mm (Haute pression)
ÉPAISSEUR TUYAU	< 16 mm
DIAMÈTRE DE PERCAGE	25 mm
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	Par presse étoupe monté sur tête de sonde (câble en supplément)
TYPES DE MONTAGE	/ V
TEMPÉRATURE	-20 ° C / +79°C
PRESSIION (BARS)	< 100 bar
ÉTANCHÉITÉ	Type IP67 avec montage sur tête / IP68 avec presse-étoupe
BOSSAGE	Angulaire
VANNE	NA
DÉMONTABLE EN CHARGE	Non
CONVERTISSEURS COMPATIBLES	Série UF8xx
DISPONIBILITÉ KIT	Non
ATEX	Oui - II 1G-Ex ia IIB T6 Ga-20/+79°C
MATÉRIAUX EN CONTACT AVEC FLUIDE	Acier inoxydable + PEEK
DIMENSIONS	100 x 47 x 47 mm
POIDS	600 g
FRÉQUENCE	300 k Hz